Joystick Para Silla de Ruedas Eléctrica 806A

Descripcion

Especificaciones técnicas

Modelo: 806A
Voltaje: 24V DC
Corriente controlador: 300?3.000 mA
Corriente de carga máxima: 6A
Motor compatible: Motor de cepillo 24V DC
Velocidades: 6 posiciones regulables
Impermeabilidad: IPX5
Material: ABS resistente
Funciones: Encendido/apagado, indicador de batería, bocina, entrada de carga
Temperatura de operación: -25°C a +60°C

Características destacadas

Control completo en un solo dispositivo: Encendido, 6 velocidades, dirección, bocina e indicador de batería integrados en el joystick ? la palanca sigue la dirección de empuje de forma intuitiva, reduciendo la curva de aprendizaje para el usuario.
Impermeabilidad IPX5: Certificado para resistir chorros de agua directos, lo que lo hace apto para el uso en exteriores con lluvia o al lavar la silla ? un estándar de protección importante para equipos de uso cotidiano.
Indicador de batería siempre visible: El nivel de carga se muestra en el panel del joystick, evitando quedarse sin energía en el momento menos esperado y permitiendo planificar la carga con anticipación.
Compatible con motores de cepillo 24V: Diseñado para la gran mayoría de sillas de ruedas eléctricas de gama estándar que utilizan motores de cepillo DC de 24V, facilitando la compatibilidad como repuesto.
Material ABS de alta resistencia: El plástico ABS soporta el uso diario sin deformarse ni agrietarse, con resistencia a impactos moderados en el uso cotidiano de la silla.